TITAN
LINEA VERDE ECOLOGICA

ESMALTE SINTETICO TITANLUX ECOLOGICO

Interiores - Exteriores. Brillante

COD. V01

DESCRIPCION

Esmalte alquídico de secado rápido y uso universal para proteger y embellecer puertas, muebles, vehículos, maquinaría, etc.. para interiores y exteriores. Duro y flexible. De fácil y agradable aplicación, dando un acabado consistente y de tacto suave. No gotea ni descuelga. Excelente resistencia a la intemperie. Sin olor.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Alquídica Uretanada
Color:	Blanco y 28 colores
Acabado:	Brillante
Densidad:	1,02 - 1,25 kg/l (*)
Secado, 23ºC 60%HR:	3 - 4 horas
Repintado:	6 - 8 h
Dilución y limpieza utensilios:	Agua
Aplicación y dilución:	Brocha: 0 - 5% Rodillo: 0 - 5% Pistola: 10 - 15%
Teñido:	Tinte Universal Titan ó Tinte al Agua Profesional
Rendimiento:	11 - 14 m^2/l (*)
Volumen Sólidos:	34 - 41% (*)
Frase COV:	2.004/42IIA (d) (150/130) Máx. COVs 55 g/l.
En envases de:	2,5l, 500 y 250ml

(*) Dependiendo del color.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase. Aplicar 2-3 manos en capa abundante, sin trabajarla demasiado, sobre superficies limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

Superficies no pintadas:

Yeso: Selladora Titán al agua.
Madera: Titanxyl Lasur Fondo al Agua y/o Selladora Titán al agua.
Hierro: Imprimación sintética Ecológica.
Galvanizado, cemento, plomo, plásticos, etc.: Consultar.

Superficies ya pintadas:

Sobre viejas pinturas bien adheridas y de buena calidad, lavar, lijar suavemente y pintar directamente con Esmalte Sintético Titanlux Ecológico.
Si las pinturas están en mal estado, eliminarlas totalmente y proceder como en superficie nueva.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7º C.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Diciembre 2008
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.

INDUSTRIAS TITAN, S.A. *Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23* *E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT*
Tél.: +34-934.797.494 ***Fax: +34-934.797.495*** ***www.titanlux.es***

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.